












załącznik nr 2 - Stolarka okienna

oznaczenie	O1	O2	O12	O5	O7	O13	O3	O4	O6	O9	O11
schemat											
otwieranie											
ilość szt	2	7	8	4	3	1	5	2	1	1	2
szerokość S											
wysokość H											
szerokość So	120	110	140	180	100	90	170	50	148	110	120
wysokość Ho	150	150	160	180	120	180	155	82	143	130	135
szklenie	szyba zespolona 4 / 16 / 4 , U = 1,1			szyba ppoż. EI30 i EI60 zespolona podwójna			szyba zespolona podwójna				
materiał, profil, otwieranie,	profil PCV ,kolor biały bezołowiowy"greenline) KBE SELEKT 70 mm (pięciokomorowy), okucia obwiedniowe Winkahus, uszczelka TPS jasno-szara , kłamki okienne satalowe lakierowane kolor biały rozwieralno- uchylne			okna ppoż. profil aluminiowy,ocieplony malowane kolor mbiały rozwieralno- uchylne tylko do konserwacji klamki stalowe malowane kolor biały okucia Winkahus			okna istniejące PCV do przeinstaloweania profil wielokomorowy, biały rozwieralno- uchylne klamki stalowe malowane kolor biały				
inne wymagania	Uk < 1,5 W/ m2K O1 i O2 rozwieralne tylko do konserwacji			Uk < 1,5 W/ m2K			Uk=1,5 W/m2K okno O9 i O11 - rozwieralne tylko do konserwacji				
				EI60- 3 szt. EI30- 1 szt	EI30	EI30					

Uwagi : Projektowane okna odporne na promienie UV.