








## załącznik nr 3 - zestawienie drzwi wewnętrznych

oznaczenie	D2		D3		D1		D4		D5		D6		D6a	
schemat														
otwieranie	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
il.szt.parter i piwn.				2	1		2	6	5	3	1		1	
ilość szt.1 piętro	1				2	2		2	1	1				
szerokość S	100		90		90		80		90		30	90	90	60
wysokość H	200		200		200		200		200		200	200	200	200
szerokość So	110		100		100		90		100		132		162	
wysokość Ho	205		205		205		205		205		206		206	
ościeżnica	stalowe pełne , kompletne z ościeżn. PORTA RAL5000		kątowna duża ,stalowa wg.systemu PORTA RAL 8025						profil aluminiowy, nieocieplony drzwi kompletne z ościeżnicą RAL5000 szyba poj.,przeźroczysta,bezpieczna skrzydło węższe blokowane					
skrzydło :materiał szklenie,			drewniane , pełne , z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa, w systemie Porta okleina gr.0,7 mm CPL HQ dąb 2 Milano D3 szklone pojedynczo -szyba bezpieczna											
zamki- okucia	klamka stalowa chrom. zamek w szyldzie na klucz patentowy						klamka stal.chrom zamek ła zienkowy		klamka stal chrom. za- mek na klucz patent.		klamka stalowa chromowana zamek w szyldzie na klucz patent.			
inne wymagania	powierzchnie łatwo zmywalne odporne na chem. środki czyst.						kratka nawiewna min. 0,022 m2		powierzchnie łatwo zmywalne odporne na chem. środki czyst.					

UWAGI: Po obwodzie otworu drzwiowego listwy maskujące Porta CPL HQ dąb 2 Milano , dla D1 i D5 jednostronne, dla D6 i D6a aluminiowe szer. 5 cm obustronne RAL 5000