

	Włączenie do istniejącego wodociągu dn 160 – zasuwa	Kolano 45°	Hydrant dn 80	Zasuwa drogowa	Zasuwa drogowa	Hydrant dn 80	Trójnik 160/110/160	Hydrant dn 80	Studnia betonowa dn 1200 Zasuwa dn 160 Wodomierz dn 160
Rzędna istniejącego terenu		299,61	299,81	300,03	300,05	300,13	300,15	300,48	300.5
Rzędna dna projektowanego rurociągu		298,11	298,31	298,53	298,55	298,63	298,65	298,98	299,0
Zagłębienie		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Długość odcinka	3,8	87,21	99,79	10	38,08	10,16	138,64	3	
Projektowany spadek rurociągu		0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	
Średnica i materiał		PE100 SDR 11, PN 16, dn160	PE100 SDR 11, PN 16, dn160		PE100 SDR 11, PN 16, dn160	PE100 SDR 11, PN 16, dn160	PE100 SDR 11, PN 16, dn160		PE100 SDR 11, PN 16, dn160
Hektometry i odległość	0	K1	H3		Z1	H2	T1	H1	St1

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :			
TEMAT OPRACOWANIA :	Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Otorowice w sąsiedztwie MPL Kotowice – Pyrzowice		
INWESTOR :	Gmina Otorowice ul. Dworcowa 15 42-625 Otorowice		TYTUŁ RYSUNKU : Profil wodociąg dn160
WYKONAWCY:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zuzanna Maleska		DATA : sierpień 2012
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mikołajach Karwatka		Skala 1:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner		RYSUNEK NR: 7