









załącznik nr 2 - Zestawienie stolarki okiennej

oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	
schemat									
otwieranie	rozw. uchylne	rozw. uchylne	rozw. uchylne	rozw. uchylne	rozw. uchylne	rozw. uchylne	rozw. uchylne	rozw. uchylne	
ilość szt	6	3	3	1	9	5	5	2	
szerokość So	240	145	118	104	145	60	132	126	
wysokość Ho	284	162	118	386	142	60	60	60	
szklenie	szyba zespolona , U min = 1,1 W/m2*K							zespolona antywłaman.	
materiał	profil PCV ,bezołowiowy , pięciokomorowy , okucia obwiedniowe , klamki stalowe lakierowane w kolorze profili Od wewnątrz kolor profilu biały od zewnątrz kolor profilu szary (RAL 7045), uszczelki szare powierzchnia profili gładka , "lekko błyszcząca" PCV odporne na warunki atmosferyczne ,promienie UV i chemiczne środki czystości.								
inne wymagania	Uk=1,5 W/m2K dla całego okna tz. profile + szyba								

uwagi : Przy oknie nr O4 zamontować mechanizm uchylania kwatery górnej z poziomu podestu schodów wewnętrznych
Okna O5 - 3 szt.(2 szt. w kuchni i 1 szt.korytarz parter) wykonać jako antywłamaniowe
Okna O8 - wykonać jako antywłamaniowe.