







Załącznik nr 1 : Zestawienie stolarki drzwiowej.

oznaczenie	Dz1		D2		D3		D4	
schemat								
otwieranie	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość szt	1			1		1		1
szerokość S	100			100		100		90
wysokość H	200			200		200		200
szerokość So	116			116		116		100
wysokość Ho	208			208		208		205
szklenie	bez szklenia		bez szklenia				bez szklenia	
materiał, profil, otwieranie,	Drzwi stalowe , kompletne z ościeżnicą, malowane RAL 7015 drzwi zewnętrzne system Porta		Drzwi stalowe kompletne z ościeżnicą drzwi wewnętrzne system ppoż. Porta kolor beżowy Drzwi D2 otwierane od wewnątrz pod naciskiem barkiem.				Drzwi stalowe , kompletne z ościeżnicą, malowane kolor beżowy system drzwi Porta drzwi wewnętrzne klamka stalowa chromowana , zamek w szyldzie na klucz patentowy	
	Klamki stalowe chromowane , zamki w szyldzie na klucz patentowy. Samozamykacze montować od strony wewnętrznej pomieszczenia, zgodnie z instrukcją producentów samozamykaczy i profili drzwiowych. Drzwi oznakować zgodnie z normami , po obydwu stronach znaki fosforescencyjne , samoprzylepne.  CIĄGAĆ  PCHAĆ							
inne wymag.	wsp. U <2,5 W/m2*K		EI30		EI60			

Uwagi : Przed dostawą stolarki należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu próbki koloru.  
Powłoki malarskie drzwi odporne na warunki atmosferyczne , środki czystości , uderzenia mechaniczne.