

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia
Kolor pojazdu: czerwony, Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2018, Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max. 3500 kg, Napęd samochodu na przednie koła – min. 15 cali. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie, Rozstaw osi min. 4000 mm. Kabina przystosowana do przewozu min. 6 osób, układ siedzeń 1+1+4 Przeszklenie w części osobowej, Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwными po obu stronach. Półka w kabinie kierowcy przy suficie. Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, Poduszka powietrzna dla kierowcy, Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Pojazd wyposażony w układ min. ABS, ASR i ESP,(lub równoważne) Radioodtwarzacz MP3, Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, Przednie światła przeciwmgłowe, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Pojazd wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę. Światła do jazdy dziennej LED. Wzmocniony alternator i akumulator. Osłona pod silnikiem. Opony wielosezonowe. Klimatyzacja manualna. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 6, Pojemność silnika min 1990 cm³, Moc silnika min. 160 KM, Moment obrotowy min. 350 Nm .

Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ”, wysokość belki max 65 mm.
 Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 200 Watt w sumie.
 Dwie lampy błyskowe LED koloru niebieskiego zamontowane z tyłu pojazdu,
 Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu
 Po dwie lampy błyskowe LED niebieskie na bokach zabudowy.
 Fala świetlna 6-cio elementowa LED.
 Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny.
 Oklejenie konturów kontenera taśmą odbłaskową czerwoną.
 Pneumatyczny sygnał akustyczny dwutonowy załączany z fotela dowódcy.
 Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia,
 Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały.
 Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie.
 Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym.
 Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży sawnych itp.
 Długość zabudowy min. 2650 mm, szerokość min. 2160 mm,
 Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min. 1200 mm,
 Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 880 mm,
 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków.
 Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek.
 Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
 Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu,
 Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki posiadają możliwość zmiany położenia wysokości.
 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy.
 Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu.
 Instalacja do radiotelefonu z anteną.
 Wyciągarka elektryczna o uciążu min. 5000 kg z mocowaniem (wyciągarka ujęta na świadectwie dopuszczenia z CNBOP).
 Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie (maszt oświetleniowy ujęty na świadectwie dopuszczenia CNBOP).
 Ogrzewanie niezależne kabiny wydajność min. 2 kW.
 Ładowarka akumulatora z samo-wypinającym się gniazdem.
 W tylnej skrytce podest wysuwany na zestaw hydrauliczny (mocowania narzędzi dostarczy zamawiający).
 Wysuwana taca pionowa na sprzęt burzący po prawej stronie zabudowy
 Wysuwana taca na sprzęt po lewej stronie zabudowy na pompę szlamową KTH 80 X
 W kabinie wykonana półka na 2 radiostację nasobne, defibrylator, 2 latarki oraz dokumentację
 Hak holowniczy.
 Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi.
 Kamera cofania.
 Skrzynia dachowa 1800 x 550 x 250 mm z oświetleniem LED.
 Mocowania na sprzęt dostarczony przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami.
 Na dachu mocowanie na 2 węże ssawne W75 oraz drabinę nasadkową.

Samochód posiada aktualne świadectwo dopuszczenia wystawione przez CNBOP.