

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg - Boruszowice					
1		Rozebranie i odbudowa nawierzchni drogowych			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm (górną warstwą drogi szutrowej)	m ²		
d.1.	0802-07				
1	0802-08				
	analogia	183.3*1.5	m ²	274.950	
				RAZEM	274.950
1.2		Podbudowa			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (odtworzenie drogi szutrowej)	m ²		
d.1.	0103-01				
2	analogia				
		183.3*1.5	m ²	274.950	
				RAZEM	274.950
3	KNNR 6	Droga utwardzona z kruszyw gr. 15 cm - 60% odzysku	m ²		
d.1.	0113-01				
2	analogia				
		183.3*1.5	m ²	274.950	
				RAZEM	274.950

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	250.3695	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	tluczeń kamienny	t	34.9736		34.9736	0.00	0.00					
2.	woda	m ³	5.4990		5.4990	0.00	0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	walec statyczny samojezdny	m-g	21.2811	0.00	0.00
2.	Spych.gąsienicowa 74kW	m-g	5.1691	0.00	0.00
3.	Równiarka samojezdna 74kW	m-g	1.4847	0.00	0.00
4.	Walec wibrac.jednoos.ogum.0,6t	m-g	2.1996	0.00	0.00
5.	Zrywarka przyczepna	m-g	5.1691	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł