

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg - Boruszowice					
1		Rozebranie i odbudowa nawierzchni drogowych			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm (górna warstwa drogi szutrowej)	m ²		
d.1.	0802-07				
1	0802-08				
	analogia				
		8*1.5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2		Podbudowa			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (odtworzenie drogi szutrowej)	m ²		
d.1.	0103-01				
2	analogia				
		8*1.5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 6	Droga utwardzona z kruszyw gr. 15 cm - 60% odzysku	m ²		
d.1.	0113-01				
2	analogia				
		8*1.5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
2	analogia				
		8*1.5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-06				
2	analogia				
		8*1.5	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1.	1403-06				
2		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
7	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1.	0507-02				
2		340*2	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000