

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wodociąg - Boruszowice					
1		Rozebranie i odbudowa nawierzchni drogowych			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm (górna warstwa drogi szutrowej)	m ²		
d.1. 0802-07					
1	0802-08	35*1.5	m ²	52.500	
	analogia				
				RAZEM	52.500
1.2		Podbudowa			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (odtworzenie drogi szutrowej)	m ²		
d.1. 0103-01					
2	analogia	35*1.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
3	KNNR 6	Droga utwardzona z kruszyw gr. 15 cm - 60% odzysku	m ²		
d.1. 0113-01					
2	analogia	35*1.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
4	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1. 1403-06					
2		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
5	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1. 0507-02					
2		340*2	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000