

Ożarowice, dn. 22.06.2021r.

DTK.7014.1.15.2021

**Z-INWEST Marcin Dyner**  
ul. Szkolna 1/1  
42-690 KOTY

**Dotyczy: Warunków rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Ossy ul. Wiśniowa.**

W związku z planowanym uzbrojeniem dróg gminnych w sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Ossach, Gmina Ożarowice ul. Wiśniowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach zezwala na podłączenie nowoprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do **gminnej sieci kanalizacyjnej** po spełnieniu następujących warunków:


1. Przedstawić do zatwierdzenia 4 egz. „Projektu zagospodarowania terenu”, opracowanego przez uprawnionego projektanta (w tym ZUD)
2. Uzyskać potwierdzenie zgłoszenia wykonywania robót w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
1. Włączenie do głównej sieci kanalizacji sanitarnej **Ø 200 PVC grawitacyjnej, przebiegającej w ul. Leśnej dz. nr 61, należy wykonać na istniejącym kanale poprzez zabudowę studni DN 1200.**
2. Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Wiśniowej projektować z rur **Ø 200 PCV typ ciężki SN 8kN/m<sup>2</sup> z wydłużonym kielichem ze spadkiem min. 0,50 % w kierunku kanału i studni włączeniowych.**
3. Na sieci należy projektować studnie inspekcyjną, włączową o średnicy DN 1200 betonową oraz studnie inspekcyjne DN 800, dodatkowo przewidzieć przykanaliki do prywatnych posesji w stosunku do projektowanej sieci z rur **Ø 160 PVC typ ciężki SN 8kN/m<sup>2</sup> z wydłużonym kielichem ze spadkiem min. 1,5% w kierunku kanału ulicznego.**
4. Włączenie odcinków kanalizacji od granicy nieruchomości do kanału głównego wykonać za pomocą **studzienek betonowych DN 800 oraz trójników DN200/160**
5. Włączenie kanałów do studzienek należy wykonywać na wysokości kinety. W przypadku włączeń powyżej kinety połączenie wykonać za pomocą systemowego przejścia szczelnego. Na połączeniach studni i przykanalików stosować króćce z rur o długości 0,5 m.
6. Orientacyjny przebieg projektowanej sieci **zaznaczono kolorem czerwonym na załączonej mapie.**
7. Całość sieci należy projektować z wyrobów budowlanych gwarantujących szczelność połączeń w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do kanalizacji wód gruntowych, ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń.
8. Przed ułożeniem przewodów kanalizacyjnych inwestor przedsięwzięcia winien powiadomić pisemnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach o terminie wykonania ww. prac.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach **dokona w stanie odkrytym** odbioru technicznego, potwierdzając sprawność techniczną wybudowanych sieci.
10. Inwestor winien wykonać **geodezyjny pomiar poinwentaryzacyjny** wybudowanych sieci kanalizacyjnych i przedłożyć stosowną mapę ( nakładka S + U ) potwierdzonej przez służbę geodezyjną;

**Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ważne 2 lata**

Załącznik:

1 Mapa w skali 1:000 z projektowanym miejscem włączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 27e ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), stronie służy prawo wniesienia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

  
mgr Jarosław Pustkowski